



Frecvența de funcționare: 902–928 MHz

Material: spumă

Raza de citire: până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor fix)

Cip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Grad de protecție: IP57

Dimensiuni: 60 × 25 × 1 mm

Ambalaj: set de 30 autocolante



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Culoare	alb
Material	spumă
Frecvența de funcționare	902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor staționar)
Tip IC	Ucode-8
Memorie	EPC 128 biți, TID 96 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani
Imprimantă recomandată	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensiunile dispozitivului	60 x 25 x 1 mm
Greutate	45 g
Temperatura de funcționare	-20°C până la +85°C
Temperatura de depozitare	-20°C până la +85°C
Clasă de protecție	IP57

Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată
-------------	---