TAG-MR6P-6535

/ Fișă tehnică

Etichetă RFID UHF 920-925 MHz sub formă de autocolant cu distanță de citire...

GTIN: 5906935201015



Frecvența de funcționare: 920-925 MHz

Material: Material PP pentru imprimare

Distanța de citire: Până la 2,8 m pe plastic, până la 4,2 m pe ciment, până la 4,5 m pe lemn, până la 7,2 m pe metal

Culoare: alb

TAG-MR6P-6535

/ Specificații



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Culoare	alb
Material	Material PP pentru imprimare
Frecvența de funcționare	920-925 MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m pe plastic, până la 4,2 m pe ciment, până la 4,5 m pe lemn, până la 7,2 m pe metal
Tip IC	Impinj Monza R6-P
Memorie	EPC 128 biți, utilizator 32 biți, TID 96 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 10 ani
Dimensiunile dispozitivului	65 x 35 x 1,25 mm
Greutate	1,8 g
Temperatura de funcționare	0°C până la +25°C
Temperatura de depozitare	-35°C până la +85°C
Clasă de protecție	IP57
Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată