

Etichetă RFID UHF, frecvență 840-940 MHz, industrială, rază de citire de la 2,8 la 9 metri Tag-R6P-087

SKU: Tag-R6P-087 | EAN: 5906935200827



Frecvența de funcționare: 840 MHz până la 940 MHz

Material: PC

Distanța de citire: Până la 2,8 m în afara metalului, până la 6,0 m pe metal (cititor portabil), până la 4,8 m în afara metalului, până la 9,8 m pe metal (cititor staționar)

Culoare: alb

Etichetă RFID UHF, frecvență 840-940 MHz, industrială, rază de citire de la 2,8 la 9 metri Tag-R6P-087

Model	Tag-R6P-087	Culoare	alb
Material	PC	Frecvența de funcționare	840 MHz până la 940 MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m în afara metalului, până la 6,0 m pe metal (cititor portabil), până la 4,8 m în afara metalului, până la 9,8 m pe metal (cititor staționar)	IC type	Impinj Monza R6-P
Memorie	EPC 128 biți, USER 64 biți, TID 96 biți	Write cycles	100.000 de ori
Data storage	până la 50 de ani	Dimensiunile dispozitivului	87 x 24 x 11 mm
Holes	5 mm	Greutate	380 g
Temperatura de funcționare	-30°C până la +70°C	Temperatura de depozitare	-30°C până la +70°C
Clasă de protecție	IP67	Certificates	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată