TAG-R6P-087

/ Fișă tehnică

Etichetă RFID UHF, frecvență 840-940 MHz, industrială, rază de citire de la...

GTIN: 5906935200827



Frecvența de funcționare: 840 MHz până la 940 MHz

Material: PC

Distanța de citire: Până la 2,8 m în afara metalului, până la 6,0 m pe metal (cititor portabil), până la 4,8 m în afara metalului, până la 9,8 m pe metal (cititor staționar)

Culoare: alb

TAG-R6P-087

/ Specificații



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Culoare	alb
Material	PC
Frecvența de funcționare	840 MHz până la 940 MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m în afara metalului, până la 6,0 m pe metal (cititor portabil), până la 4,8 m în afara metalului, până la 9,8 m pe metal (cititor staționar)
Tip IC	Impinj Monza R6-P
Memorie	EPC 128 biți, USER 64 biți, TID 96 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani
Dimensiunile dispozitivului	87 x 24 x 11 mm
Orificii	5 mm
Greutate	19 g
Temperatura de funcționare	-30°C până la +70°C
Temperatura de depozitare	-30°C până la +70°C
Clasă de protecție	IP67

Certificate	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată