

Etichetă RFID UHF 865-868 MHz rezistentă la temperaturi ridicate, rază de citire 140-270 cm Tag-H4-2019

SKU: Tag-H4-2019 | EAN: 5906935200865



Frecvența de funcționare: UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz

Material: metal

Distanța de citire: Până la 140 cm (cititor portabil), până la 270 cm (cititor staționar)

Culoare: negru

Etichetă RFID UHF 865-868 MHz rezistentă la temperaturi ridicate, rază de citire 140-270 cm Tag-H4-2019

Model	Tag-H4-2019	Culoare	negru
Material	metal	Suitable surface	suprafețe metalice
Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz	Distanța de citire	Până la 140 cm (cititor portabil), până la 270 cm (cititor staționar)
IC type	Alien Higgs-4	Memorie	EPC 128 biți, USER 128 biți, TID 64 biți
Write cycles	100.000 de ori	Data storage	până la 50 de ani
Dimensiunile dispozitivului	20 x 2,1 mm	Holes	2 mm x 2
Greutate	100 g	Temperatura de funcționare	-40°C până la +150°C (10 ore de funcționare la 180°C)
Temperatura de depozitare	-55°C până la +200°C (280°C timp de 50 de minute, 250°C timp de 150 de minute)	Clasă de protecție	IP68
Certificates	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată		