OPRINT-MA300B

/ Fișă tehnică

Imprimantă termică mobilă de etichete, Bluetooth, cu acumulator OPrint-MA300B

GTIN: 5906935201848



Metodă de tipărire: termică

Rezoluție: 203 dpi

Viteză de tipărire: 120 mm/s

Interfață: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specificații





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Rezoluție	203 dpi
Metodă de imprimare	Termice
Viteza de imprimare	120 mm/s
Lățimea de imprimare	72 mm
Lungimea imprimării	50 km
Procesor	400 MHz, 32 biți, ARM9
Memorie	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Senzori	spațiu, capac deschis, lipsă hârtie, sfârșit de hârtie, supraîncălzire, marcaj negru superior
Alimentare	intrare: AC 100–240 V, 50–60 Hz; ieșire: DC 5 V, 2000 mA
Capacitatea bateriei	2500 mAh / 7,4 V, acumulator litiu reîncărcabil
Interfață	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Porturi de conectare	USB tip C
Rotire	0°, 90°, 180°, 270°

OPRINT-MA300B

Limbaje de comandă ale imprimantei	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL
Tip rolă	Etichete cu marcaj negru, Etichete ștanțate, Hârtie continuă
Lățimea maximă a rolei	30-80 mm
Mod de rupere a hârtiei	bară de rupere, tăiere manuală
Dimensiunile dispozitivului	105 x 62 x 118 mm
Dimensiunile ambalajului	20 x 15 x 7 cm
Greutatea dispozitivului	450 g
Temperatura de funcționare	0 - 50°C
Coduri 1D tipărite	Cod 128, Codabar, Codul 39, Codul 93, EAN 13, EAN 8, Intercalat 2 din 5, ITF, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	COD QR, DataMatrix, PDF 417