



Metoda de imprimare: termică și transfer termic

Rezoluție: 203 dpi

Viteza de imprimare: 203 mm/s

Lățime maximă de imprimare: 104 mm

Caracteristici suplimentare: RFID, LAN, distribuitor de etichete



Model	OPRINT-DA200NR
EAN	5906935204061
Metodă de imprimare	Termice, transfer termic (compatibil RFID)
Rezoluție	203 dpi
Viteza de imprimare	203 mm/s
Lățimea de imprimare	104 mm
Lungimea imprimării	15,000 mm
Procesor	500 MHZ, 32 biți, COTEXT-M7
RFID technology	Suport pentru etichete UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C
Memorie	16 MB Flash, 8 MB memorie SDRAM
Interfață	USB 2.0, Ethernet (LAN, RJ45)
Limbaje de comandă ale imprimantei	TSPL, ZPL, ZPL II
Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30~110 mm
Lățimea maximă a rolei	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06~1,3 mm

Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm
Dimensiunile dispozitivului	19 x 19,8 x 28 cm
Greutate netă	2,7 kg
Coduri 1D tipărite	Cod 128, Cod 128UCC, Cod poștal, Codebar, Codul 11, Codul 39, Codul 93, EAN 13, EAN 8, Intercalat 2 din 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Coduri 2D tipărite	Aztec, COD QR, DataMatrix, Matricea grilă, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417
Temperatura de funcționare	5°C - 40°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 60°C
Umiditate de funcționare	25 ~ 85%
Umiditate de depozitare	10 ~ 90%