CTR13

/ Fișă tehnică

Pontator pentru card/breloc RFID 125 kHz, amprentă și cod PIN, USB, memorie pentru până la 1000 de...



Tip de verificare: amprentă, parolă, card/breloc RFID

Tehnologie RFID: da

Frecvență de funcționare: 125 kHz

Nr. max. de angajați în baza de date: 1000

Comunicare: USB

LAN: nu

Baterie suplimentară: nu

Alimentare: 12V





Model	CTR13
Garanție	1 an
Material	ABS + PC
Tip de verificare	amprentă, parolă, card RFID 125 kHz
Frecvența brelocurilor și cardurilor RFID compatibile	brelocuri și carduri RFID 125 kHz
Nr. max. de angajați în baza de date	1000
Nr. max. de amprente în baza de date	1000
Nr. max. de parole în baza de date	1000
Capacitate max. de jurnal în baza de date	100 000
Număr de taste	20
Afișaj	ecran color TFT de 2,4 inchi
Limbi	25 de limbi, incl. engleză, spaniolă, franceză, germană, italiană, olandeză, suedeză, daneză, poloneză, portugheză, rusă, turcă, chineză, japoneză, coreeană
Interfață	USB

Intrare/ieșire Wiegand	WG26/WG34
Tensiune de lucru	DC12V
Control acces	senzor magnetic extern de ușă, încuietoare de ușă, comutator de ușă, sonerie, comutator tamper
Clasă de protecție	IP54
Temperatura de funcționare	0°C – 45°C
Umiditate de funcționare	20 ~ 80%
Greutatea dispozitivului	240 g
Greutate cu ambalaj	800 g
Dimensiunile dispozitivului	20 x 7,81 x 2,93 cm
Dimensiunile ambalajului	23 x 15 x 12 cm