# HD-S63-RS232

/ Fișă tehnică

QR și cititor de coduri de bare cu fir, staționar, cablu RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



**Tip**: cititor QR și de coduri de bare staționar (desktop)

**Interfață**: RS232 (cablu inclus)

**Scanare**: automată (după abordarea codului)

**Senzor**: Matrice CMOS

**Coduri scanate**: coduri de bare 1D și 2D, inclusiv QR, Data Matrix, PDF417

**Grad de protecție**: IP54 (rezistent la praf și stropire)

**Compatibilitate**: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

# HD-S63-RS232

/ Specificații





| | |
|---|---|
| **Model** | HD-S63-RS232 |
| **EAN** | 5907614666897 |
| **Garanție** | 2 ani |
| **Senzori** | 640x480 CMOS |
| **Confirmarea scanării** | semnale sonore și luminoase |
| **Sisteme de operare suportate** | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| **Lungimea cablului** | 170 cm |
| **Clasă de protecție** | IP54 |
| **Dimensiunile dispozitivului** | 10,6 x 7,3 x 14,3 cm |
| **Dimensiunile ambalajului** | 18 x 16,8 x 12,1 cm |
| **Greutatea dispozitivului** | 370 g |
| **Greutate cu ambalaj** | 528 g |
| **Temperatura de funcționare** | 0 până la 60 °C |
| **Temperatura de depozitare** | -20 până la 60°C |
| **Umiditate de funcționare** | 5 până la 95% |
| **Umiditate de depozitare** | 5 până la 95% |

| | |
|---|---|
| **Coduri 1D citibile** | Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar extins, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industrial 2 din 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matricea 2 din 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8 |
| **Coduri 2D citibile** | Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code |
| **Coduri citite** | 1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional) |
| **Stație de andocare** | Nu |
| **Interfață** | RS232 |
| **Suport cititor** | Nu |
| **Citirea codurilor de pe ecranul LCD** | Da |
| **Motor de scanare** | CMOS |
| **Receptor USB** | Nu |
| **Metoda de scanare** | automat (după apropierea de cod) |
| **Memorie integrată** | Nu |
| **Rază lungă** | Nu |