

Scanner de coduri de bare cu suport, cititor cu fir, citire automată, interfață RS232 HD10C

SKU: HD10C-RS232 | EAN: 5906935200308



Viteza de scanare: 200 ori/secundă

Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D de pe ecrane LCD și LED/OLED

Confirmarea scanării: semnal luminos și sonor

Grad de protecție: IP54

Scanner de coduri de bare cu suport, cititor cu fir, citire automată, interfață RS232 HD10C

Model	HD10C-RS232	Sursă de lumină	620nm LED
Motor de scanare	CCD	Metoda de scanare	automatically (after approaching the code), manual (buton)
Confirmarea scanării	semnal luminos si sonor	Viteza de scanare	200 Ori Pe Secundă
Interfață	RS232	Lungimea cablului	140 cm
Clasă de protecție	IP54	Dimensiunile dispozitivului	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiunile bazei	24 x 12 x 12 cm	Dimensiunile ambalajului	18,5 x 12 x 8,5 cm
Greutatea dispozitivului	300 g	Greutate cu ambalaj	370 g
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C	Temperatura de depozitare	-40 - 60°C
Coduri 1D citibile	alte unidimensiuni, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI		

