

# Etichetă RFID metalică cu frecvență 865-868MHz, rezistentă la temperaturi ridicate, Tag-H4-2019, set de 10 bucăți

SKU: Tag-H4-2019-10 | EAN: 5906935200964



**Frecvență de funcționare:** EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

**Material:** metal (PEEK)

**Distanță de citire:** până la 140 cm (cititor portabil), până la 270 cm (cititor fix)

**Cip:** Alien Higgs-4

## Etichetă RFID metalică cu frecvență 865-868MHz, rezistentă la temperaturi ridicate, Tag-H4-2019, set de 10 bucăți

Model	Tag-H4-2019-10	Culoare	negru
Material	metal	Suprafață adecvată	suprafețe metalice
Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz	Distanța de citire	Până la 140 cm (cititor portabil), până la 270 cm (cititor staționar)
Tip IC	Alien Higgs-4	Memorie	EPC 128 biți, USER 128 biți, TID 64 biți
Cicluri de scriere	100.000 de ori	Stocarea datelor	Până la 50 de ani
Dimensiuni	20 x 2,1 mm	Găuri	2 mm x 2
Greutate	100 g	Temperatura de funcționare	-40°C până la +150°C (10 ore de funcționare la 180°C)
Temperatura de depozitare	-55°C până la +200°C (280°C timp de 50 de minute, 250°C timp de 150 de minute)	Grad de protecție IP	IP68
Certificări	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată		