

Șuruburi de montare cu etichete RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set de 5 bucăți

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Frecvență de funcționare: UE 865–868 MHz, SUA 902–928 MHz

Material: oțel

Distanță de citire: până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)

Tip cip: Alien Higgs-3

Șuruburi de montare cu etichete RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set de 5 bucăți

Model	Tag-H3-M16-5	Culoare	gri argintiu
Material	oțel	Frecvența de funcționare	UE 865-868 MHz, SUA 902-928 MHz
Distanța de citire	Până la 120 cm (cititor portabil), până la 200 cm (cititor staționar)	Tip IC	Alien Higgs-3
Memorie	EPC 96 biți (până la 480 biți), USER 512 biți, TID 64 biți	Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	Până la 50 de ani	Dimensiuni	Șurub M16, 16 x 24 mm
Greutate	250 g	Temperatura de lucru	-40°C până la +100°C
Temperatura de depozitare	-40°C până la +150°C	Grad de protecție IP	IP68
Certificări	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată		