


Etichete autocolante RFID, frecvență 902-928 MHz, Tag-MR6P-6025, set de 30 bucăți

SKU: Tag-MR6P-6025-30 | EAN: 5906935200919



Frecvența de funcționare: 902-928 MHz

Material: spumă

Raza de citire: până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor fix)

Cip: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Etichete autocolante RFID, frecvență 902-928 MHz, Tag-MR6P-6025, set de 30 bucăți

Model	Tag-MR6P-6025-30	Culoare	alb
Material	spumă	Frecvența de funcționare	902-928MHz
Distanța de citire	Până la 2,8 m pe metal, până la 1,4 m în afara metalului (cititor portabil), până la 4,5 m (cititor staționar)	Tip IC	Ucode-8
Memorie	EPC 128 biți, TID 96 biți	Cicluri de scriere	100.000 de ori
Stocarea datelor	până la 50 de ani	Imprimantă recomandată	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensiuni	60 x 25 x 1 mm	Greutate	45 g
Temperatura de lucru	-20°C până la +85°C	Temperatura de depozitare	-20°C până la +85°C
Grad de protecție IP	IP57	Certificări	Gamă aprobată, RoHS aprobată, CE aprobată