SECUREENTRY-AC900HF

/ Fișă tehnică

Control de acces autonom pentru carduri RFID și parole de 13,56 mHz...

GTIN: 5907614669973



Tip de verificare: card RFID (13.56 MHz, Mifare), cod PIN

Frecvență de operare: 13.56 MHz

Utilizatori max. în memorie: 1000

Distanță de citire: 2–10 cm

Interfață: Wiegand 26 Output

Tensiune de operare: DC 12V ±12%

Ieșire releu: DC 12V / 3A

Carcasă: metal

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	controler de acces de sine stătător
Frecvență de funcționare	13,56 mHz
Număr maxim de angajați în bază	1000
Distanță de citire	2-10 cm
Tastatură și taste	atingere
Tipuri de cipuri citibile	Mifare
Interfață	Wiegand 26
Tensiune de funcționare	DC 12V +- 12%
Curent de funcționare	1,2A
Releu de blocaj	DC 12V/3A
Temperatură de funcționare	0°C ~ 45°C
Umiditate de funcționare	40% - 90%
Dimensiuni produs	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Dimensiuni ambalaj	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Greutate produs	200 g
Greutate produs cu ambalaj	400 g