SECUREENTRY-AC900LF

/ Fișă tehnică

Controler de acces autonom cu card RFID de 125 kHz și parolă...

GTIN: 5906935200186



Tip verificare: card RFID 125 kHz / breloc, parolă PIN

Frecvență RFID: 125 kHz (LF)

Capacitate utilizatori: 1000

Tensiune de funcționare: DC 12V

Interfață de ieșire: Wiegand 26

Conexiune încuietoare: releu încorporat (electromagnetic / contract electric)

Programare: autonomă, direct pe dispozitiv

Carcasă: metal, compactă

SECUREENTRY-AC900LF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	controler de acces autonom pentru card RFID și parolă
Tipul verificării	Card RFID, parolă
Frecvența de funcționare	125 kHz
Numărul maxim de angajați din bază	1000
Distanța de citire	5 - 15 cm
Tastatură și taste	tastatură tactilă
Tipuri de cipuri lizibile	EM
Interfață	Wiegand 26 Ieșire
Tensiune de funcționare	DC 12V +- 12%
Curent de funcționare	1,2A
Releu de blocare	DC 12V/3A
Temperatura de funcționare	0°C ~ 45°C
Umiditatea de funcționare	40% - 90%

Dimensiunile produsului	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensiunile pachetului	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Greutatea produsului	200 g
Greutatea produsului cu ambalaj	400 g