SECUREENTRY-AC800LF

/ Fișă tehnică

Cititor de control acces pentru card RFID și parolă, 125 kHz, Wiegand 26/34...

GTIN: 5907614669881



Tip de verificare: card RFID 125 kHz, parolă PIN

Frecvență de funcționare: 125 kHz

Interfață: Wiegand 26 / 34

Alimentare: DC 9V–16V (standard 12V), 70 mA

Distanță de citire: 5–10 cm

Rază de comunicare: până la 100 m

Temperatură de funcționare: −25°C până la +75°C

Dimensiuni: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă
Frecvență de funcționare	125 kHz
Tip de verificare	Card RFID, parolă
Viteză de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanță de citire	5-10cm
Control acces	da
Semnal luminos	LED cu două culori
Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Distanță de comunicare	100 de metri
Transfer de date	în timp real
Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V
Curent de funcționare	70mA
Interfață	Wiegand 26 lub 34

Temperatură de funcționare	-25º C - 75º C
Umiditate de funcționare	10%-90%
Dimensiuni produs	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensiuni ambalaj	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Greutate produs	100 g
Greutate produs cu ambalaj	300 g