

Cititor de control acces pentru card RFID și parolă, 125 kHz,
Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegant SecureEntry-AC800LF

SKU: SecureEntry-AC800LF | EAN: 5907614669881



125 kHz

Tip de verificare: card RFID 125 kHz, parolă PIN

Frecvență de funcționare: 125 kHz

Interfață: Wiegand 26 / 34

Alimentare: DC 9V-16V (standard 12V), 70 mA

Cititor de control acces pentru card RFID și parolă, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegant SecureEntry-AC800LF

Model	SecureEntry-AC800LF	Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă	Frecvența de funcționare	125 kHz
Tipul verificării	Card RFID, parolă	Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanța de citire	5-10cm	Controlul accesului	da
Semnal luminos	LED cu două culori	Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Distanța de comunicare	100 de metri	Transfer de date	în timp real
Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V	Curent de funcționare	70mA
Interfață	Wiegand 26 lub 34	Temperatura de funcționare	-25° C - 75° C
Umiditatea de funcționare	10%-90%	Dimensiunile produsului	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Greutatea produsului	100 g
Greutatea produsului cu ambalaj	300 g		

