SECUREENTRY-AC800HF

/ Fișă tehnică

Cititor de control acces pentru card RFID 13,56 MHz și parolă, Wiegand 26-34...

GTIN: 5907614669898



Tip verificare: card RFID (13,56 MHz), parolă PIN

Frecvență de funcționare: 13,56 MHz

Alimentare: DC 9V–16V (standard 12V)

Rază de citire: 5–10 cm

Interfață: Wiegand 26 / 34

Distanță de comunicare: până la 100 m

Temperatură de funcționare: –25°C până la +75°C

SECUREENTRY-AC800HF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă
Frecvența de funcționare	13,56 MHz
Tipul verificării	Card RFID, parolă
Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanța de citire	5-10 cm
Controlul accesului	da
Semnal luminos	LED cu două culori
Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Distanța de comunicare	100 de metri
Transfer de date	în timp real
Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V
Curent de funcționare	70mA
Interfață	Wiegand 26 lub 34

Temperatura de funcționare	-25º C - 75º C
Umiditatea de funcționare	10%-90%
Dimensiunile produsului	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Greutatea produsului	100 g
Greutatea produsului cu ambalaj	300 g