

Cititor de control acces pentru card RFID 13,56 MHz și parolă,
Wiegand 26-34, DC 9V-16V, tastatură tactilă, compact

SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 5907614669898



Tip verificare: card RFID (13,56 MHz), parolă PIN

Frecvență de funcționare: 13,56 MHz

Alimentare: DC 9V-16V (standard 12V)

Rază de citire: 5-10 cm

Cititor de control acces pentru card RFID 13,56 MHz și parolă, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, tastatură tactilă, compact SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă	Frecvența de funcționare	13,56 MHz
Tipul verificării	Card RFID, parolă	Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanța de citire	5-10 cm	Controlul accesului	da
Semnal luminos	LED cu două culori	Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Distanța de comunicare	100 de metri	Transfer de date	în timp real
Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V	Curent de funcționare	70mA
Interfață	Wiegand 26 lub 34	Temperatura de funcționare	-25° C - 75° C
Umiditatea de funcționare	10%-90%	Dimensiunile produsului	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Greutatea produsului	100 g
Greutatea produsului cu ambalaj	300 g		

