

Control acces, cititor card RFID 13.56 MHz, rezistent la apă, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Tip de verificare: card RFID 13.56 MHz
Standard RFID: ISO 14443A/B (compatibil Mifare)
Interfață: Wiegand 26/34
Distanță de citire: 3-10 cm

Control acces, cititor card RFID 13.56 MHz, rezistent la apă, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului	Tipul verificării	Card RFID
Material de fabricație	metal	Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Gama de proximitate	3-10 cm	Distanța de comunicare	100 de metri
Transfer de date	în timp real	Tensiune de funcționare	DC9V-16V, standard 12V
Curent de funcționare	70 mA	Semnal luminos	LED încorporat (LED cu două culori)
Semnal sonor	Difuzor încorporat (buzzer)	Semnalare audiovizuală	atunci când cardul înregistrat este aplicat pe cititor, LED-ul roșu LED-ul roșu clipește în verde și se emite un semnal sonor
Interfață	Wiegand 26/34	Carduri RFID acceptate	13,56 MHz Mifare
Controlul accesului	da	Gradul de protecție	IP68
Temperatura de funcționare	-25° C până la 75° C	Umiditatea de funcționare	10%-90%
Dimensiunile produsului	12 x 6,5 x 2,1 cm	Dimensiunile pachetului	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Greutatea produsului	400 g	Greutatea produsului cu ambalaj	500 g

