SECUREENTRY-CR60LF

/ Fișă tehnică

Cititor control acces, verificare card RFID, 125 kHz, DC9-16V, compact, LED...

GTIN: 5907614669478



Tip dispozitiv: cititor RFID pentru controlul accesului (doar cititor, necesită controler extern)

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri compatibile EM)

Interfață: Wiegand 26 sau 34 (selectabilă)

Distanță de citire: 2–10 cm (depinde de card/tag)

Timp de răspuns: <0,2 s

Alimentare: DC 9–16V (standard 12V), 70 mA

Material carcasă: aliaj de zinc

Temperatură de funcționare: -25°C la +75°C

SECUREENTRY-CR60LF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-CR60LF
EAN	5907614669478
Garanție	1 yera
Material de fabricație	aliaj de zinc
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu acc125 kHz
Frecvența de funcționare	125 kHz
Tipul verificării	Card RFID
Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanța de citire	2-10 cm, în funcție de card sau etichetă
Controlul accesului	da
Semnal luminos	LED cu două culori
Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Distanța de comunicare	100 de metri
Transfer de date	în timp real
Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V
Curent de funcționare	70mA
Interfață	Wiegand 26 sau 34

Temperatura de funcționare	-25º C - 75º C
Umiditatea de funcționare	10%-90%
Dimensiunile produsului	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Dimensiunile pachetului	10,5 x 9,6 x 3 cm
Greutatea produsului	100 g
Greutatea produsului cu ambalaj	250 g