

Cititor control acces, verificare card RFID, 125 kHz, DC9-16V,
compact, LED și semnal sonor, Wiegand 26/34 SecureEntry-
CR60LF

SKU: SecureEntry-CR60LF | EAN: 5907614669478



125 kHz

Tip dispozitiv: cititor RFID pentru controlul accesului (doar cititor, necesită controler extern)

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri compatibile EM)

Interfață: Wiegand 26 sau 34 (selectabilă)

Distanță de citire: 2-10 cm (depinde de card/tag)

Cititor control acces, verificare card RFID, 125 kHz, DC9-16V, compact, LED și semnal sonor, Wiegand 26/34 SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Garanție	1 yera
Material de fabricație	aliaj de zinc	Tip dispozitiv	Cititor RFID cu acc125 kHz
Frecvența de funcționare	125 kHz	Tipul verificării	Card RFID
Viteza de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde	Distanța de citire	2-10 cm, în funcție de card sau etichetă
Controlul accesului	da	Semnal luminos	LED cu două culori
Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)	Distanța de comunicare	100 de metri
Transfer de date	în timp real	Tensiune de funcționare	DC 9V - 16V, standard 12V
Curent de funcționare	70mA	Interfață	Wiegand 26 sau 34
Temperatura de funcționare	-25° C - 75° C	Umiditatea de funcționare	10%-90%
Dimensiunile produsului	8,6 x 8,6 x 8,2 cm	Dimensiunile pachetului	10,5 x 9,6 x 3 cm
Greutatea produsului	100 g	Greutatea produsului cu ambalaj	250 g

