SECUREENTRY-AC400

/ Fișă tehnică

Sistem de control acces, cititor de carduri RFID și PIN, Wiegand 26, 125 kHz...

GTIN: 5907614669423



Tip verificare: card RFID 125 kHz, cod PIN

Frecvență de funcționare: 125 kHz

Interfață: Wiegand 26 Output

Tensiune de alimentare: DC 9V – 16V (standard 12V)

Curent de lucru: 70 mA

Tastatură: tastatură tactilă

Carcasă: rezistentă la apă

Temperatură de funcționare: -20°C până la +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garanție	1 an
Distanță de citire	5-10 cm
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru carduri RFID
Tip de verificare	Card RFID, parolă
Frecvență de funcționare	125 kHz
Tip de carduri citite	EM
Viteză de răspuns	mai puțin de 0,2 secunde
Distanță de comunicare	100 m
Transfer de date	în timp real
Semnal luminos	LED încorporat (LED cu două culori)
Semnal sonor	difuzor încorporat (buzzer)
Semnalizare audiovizuală	atunci când cardul înregistrat este aplicat pe cititor, LED-ul roșu clipește în verde și se emite un semnal sonor
Tastatură și taste	tastatură tactilă
Rezistență	protecție împotriva pătrunderii apei

SECUREENTRY-AC400

Tensiune	DC 9V - 16V, standard DC12
Curent de funcționare	70 mA
Control acces	da
Interfață	Wiegand 26 ieșire
Temperatură de funcționare	-25º C - 75º C
Umiditate de funcționare	10%-90%
Dimensiuni produs	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensiuni ambalaj	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Greutate produs	200 g
Greutate produs cu ambalaj	400 g