SECUREENTRY-AC500

/ Fișă tehnică

Cititor RFID pentru card de proximitate și parolă, tastatură control acces...

GTIN: 5907614669454



Tip verificare: card de proximitate RFID / breloc, cod PIN

Frecvență de operare: 125 kHz

Tensiune de operare: DC 12V

Interfață: Wiegand 26

Nr. max. utilizatori în memorie: 2.000 de carduri și parole

Grad de protecție: IP65 (rezistent la apă și praf)

Material carcasă: aliaj de zinc, argintiu

SECUREENTRY-AC500

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garanție	1 an
Material de fabricație	aliaj de zinc durabil
Culoare	argint
Carduri RFID acceptate	EM
Frecvența de funcționare	125 kHz
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă
Tipul verificării	Card RFID, parolă
Distanța de citire	> 10 cm
Număr de butoane	13
Controlul accesului	da
Tensiune de funcționare	DC12V
Curent static	< 8mA
Curent de deschidere a interblocării	< 1000mA
Interfață	Wiegand 26

Gradul de protecție	IP65
Temperatura de funcționare	-10°C - 70°C
Umiditatea de funcționare	10% - 90%
Dimensiunile produsului	12 x 1,8 x 5,6 cm
Dimensiunile pachetului	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Greutatea produsului	500 g
Greutatea produsului cu ambalaj	700 g