

Cititor RFID pentru card de proximitate și parolă, tastatură control acces, 125 kHz, DC12V, rezistent la apă, argintiu
SecureEntry-AC500

SKU: SecureEntry-AC500 | EAN: 5907614669454



Tip verificare: card de proximitate RFID / breloc, cod PIN

Frecvență de operare: 125 kHz

Tensiune de operare: DC 12V

Interfață: Wiegand 26

Cititor RFID pentru card de proximitate și parolă, tastatură control acces, 125 kHz, DC12V, rezistent la apă, argintiu SecureEntry-AC500

Model	SecureEntry-AC500	Garanție	1 an
Material de fabricație	aliaj de zinc durabil	Culoare	argint
Carduri RFID acceptate	EM	Frecvența de funcționare	125 kHz
Tip dispozitiv	Cititor de control al accesului pentru card RFID și parolă	Tipul verificării	Card RFID, parolă
Distanța de citire	> 10 cm	Număr de butoane	13
Controlul accesului	da	Tensiune de funcționare	DC12V
Curent static	< 8mA	Curent de deschidere a interblocării	< 1000mA
Interfețe	Wiegand 26	Gradul de protecție	IP65
Temperatura de funcționare	-10°C - 70°C	Umiditatea de funcționare	10% - 90%
Dimensiunile produsului	12 x 1,8 x 5,6 cm	Dimensiunile pachetului	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Greutatea produsului	500 g	Greutatea produsului cu ambalaj	700 g

