SECUREENTRY-PS30-5A

/ Fișă tehnică

Sursă de alimentare pentru dispozitive de control acces, DC12V, curent 5A...

GTIN: 5907614669034



Tensiune de intrare: AC100-240V, 50-60 Hz

Tensiune de ieșire: DC12V

Curent de ieșire: 5A

Întârziere încuietoare electrică: 0-10 s (reglabilă)

Temperatură de funcționare: -20 °C până la 65 °C

Carcasă: metal

Protecție la suprasarcină: da (toate bornele de ieșire)

Dimensiuni: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	sursă de alimentare pentru dispozitive de control al accesului
Curent de intrare	AC100-240V
Tensiunea de ieșire	DC12V
Curent de ieșire	5A
Frecvența de intrare	50~60Hz
Intervalul de reglare a curentului de ieșire	+/- 10% ~ +/- 15%
Stabilitatea încărcării	1% din valoarea tipică
Stabilitatea ieșirii	0,5% din valoarea tipică
Valoarea de vârf	100mVp-p valoare tipică
Timp de menținere	valoarea tipică la sarcină maximă este de 20 ms
Temperatura de funcționare	-20°C - 65°C
Protecție la suprasarcină	toate terminalele de ieșire sunt protejate împotriva scurtcircuitelor

Întârziere interblocare electrică	0-10 s
Dimensiunile dispozitivului	13 x 7,5 x 5 cm
Dimensiunile pachetului	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Greutatea dispozitivului	300 g
Greutate cu ambalaj	400 g