SECUREENTRY-HL300

/ Fișă tehnică

Mâner de ușă electronic RFID pentru controlul accesului cu card de amprentă...

GTIN: 5907614668945



Tip de verificare: amprentă, cod PIN, card RFID 13,56 MHz, aplicație TUYA, cheie mecanică

Capacitate bază de date utilizatori: 300 (amprente, parole, carduri)

Senzor amprente: semiconductor FPC

Frecvență de operare: 13,56 MHz (Mifare 1)

Alimentare: 12V (8x AA 1,5V baterii alcaline; sursă de alimentare USB de urgență externă suportată)

Grosime ușă compatibilă: 35–120 mm

Caracteristici suplimentare: alarmă anti-sabotaj, alarmă baterie descărcată, tastatură tactilă, suport aplicație TUYA smart

SECUREENTRY-HL300

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-HL300
EAN	5907614668945
Garanție	1 an
Material de fabricație	aliaj de aluminiu
Tip de dispozitiv	mâner electronic cu blocare și control acces
Carduri RFID acceptate	13,56 MHz
Tipuri de verificare	Parolă, amprentă digitală, card RFID, aplicația TUYA, cheie
Cititor de amprentă digitală	FPC cu stare solidă
Numărul de administratori din bază	9
Capacitatea de utilizatori în bază	300 (amprentă digitală, parolă, card)
Mesaje vocale	Configurare ușoară cu indicații vocale inteligente
Tastatură	tastatură tactilă standard
Caracteristici suplimentare	Alarmă de putere redusă, alarmă de sabotaj, tastatură tactilă, cooperare cu aplicația TUYA
Lungimea parolei	6-8 cifre

Tensiune de funcționare	12V (8pcs AA 1.5V baterii alcaline, poate fi utilizată o sursă externă de alimentare de urgență USB)
Curent de repaus	< 50-56μA
Curent de funcționare	> 250μA
Tipul corect de ușă	uși din oțel inoxidabil, uși antiefracție, uși din cupru, uși din lemn
Grosimea ușii	35-120 mm
Mortis	60 x 68
Dimensiuni de blocare	36,8 x 7,5 x 2,4 cm
Dimensiunile pachetului	22,5 x 44,7 x 14 cm
Greutatea dispozitivului	1 kg
Greutate cu ambalaj	4 kg
Temperatura de funcționare	-10°C ~ 60°C
Umiditatea de funcționare	20% ~ 93%