

# Cititor de carduri RFID mini 125 kHz pentru exterior cu control de acces IP66 SecureEntry-CR10LF

SKU: SecureEntry-CR10LF | EAN: 5907614668808



**Tip dispozitiv:** cititor de carduri RFID de exterior (doar cititor, necesită controller extern)

**Tehnologie RFID:** 125 kHz (cipuri standard EM)

**Interfață:** Wiegand 26

**Rază de citire:** 0-5 cm

# Cititor de carduri RFID mini 125 kHz pentru exterior cu control de acces IP66 SecureEntry-CR10LF

Model	SecureEntry-CR10LF	Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului	Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26	Tipul verificării	Card RFID 125 kHz
Distanța de citire	0-5 cm	Controlul accesului	tak
Napięcie	9-18V DC	Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM	Temperatura de funcționare	-40°C - 60°C
Umiditatea de funcționare	10%-98%	Dimensiunile produsului	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensiunile pachetului	14 x 8,5 x 3,7 cm	Greutatea produsului	48 g
Greutatea produsului cu ambalaj	88 g		

