SECUREENTRY-CR10LF

/ Fișă tehnică

Cititor de carduri RFID mini 125 kHz pentru exterior cu control de acces IP66...

GTIN: 5907614668808



Tip dispozitiv: cititor de carduri RFID de exterior (doar cititor, necesită controller extern)

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri standard EM)

Interfață: Wiegand 26

Rază de citire: 0–5 cm

Grad de protecție: IP66

Temperatură de funcționare: -40°C până la +60°C

Alimentare: 9–18V DC, 30 mA

Dimensiuni: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului
Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26
Tipul verificării	Card RFID 125 kHz
Distanța de citire	0-5 cm
Controlul accesului	tak
Tensiune	9-18V DC
Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM
Temperatura de funcționare	-40°C - 60°C
Umiditatea de funcționare	10%-98%
Dimensiunile produsului	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensiunile pachetului	14 x 8,5 x 3,7 cm
Greutatea produsului	48 g

Greutatea produsului cu ambalaj	88 g