SECUREENTRY-AC100

/ Fișă tehnică

Sistem de control al accesului cu card RFID pentru exterior, rezistent la apă...

GTIN: 5907614668778



Tip de verificare: card RFID 125 kHz, cod PIN

Nr. max. de utilizatori: 1000

Nr. max. de carduri RFID: 1000

Interfață: Wiegand 26 / Wiegand 34

Distanță de citire: 1–6 cm

Alimentare: DC 12V ± 10%, 0,1A

Carcasă: ABS rezistent la apă, potrivit pentru utilizare în exterior

Temperatură de funcționare: 0°C până la 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garanție	1 an
Material de fabricație	ABS
Tip de dispozitiv	Sistem de control al accesului cu card RFID, parolă externă
Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26/ Wiegand 34
Caracteristici suplimentare	control sonerie cu fir, ieșire Wiegand, control acces, control întrerupător
Tipul de verificare	Card RFID, parolă
Numărul maxim de angajați din bază	1000
Numărul maxim de carduri RFID	1000
Distanța de citire	1-6 cm
Număr de butoane	13
Iluminarea butoanelor	da
Controlul accesului	da

SECUREENTRY-AC100

/ Specificații

Tensiune	DC12V±10% , Curent: 0.1A
Tastatură	chei din silicon
Temperatura de funcționare	0~45°C
Temperatura de depozitare	-20~ 60°C
Umiditatea de funcționare	40%~90%
Umiditatea de depozitare	20%~90%
Dimensiunile produsului	11 x 6 x 2,2 cm
Dimensiunile pachetului	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Greutatea produsului	50 g
Greutatea produsului cu ambalaj	100 g