SECUREENTRY-ML200

/ Fișă tehnică

Încuietoare electromagnetică pentru controlul accesului pe ușa din față...

GTIN: 5907614668815



Tip dispozitiv: Broască electromagnetică cu două fire pentru o singură ușă de intrare

Forță de reținere magnetică: Până la 280 kg

Tensiune: DC 12V și 24V

Curent de lucru de intrare: 450 mA

Toleranță tensiune: 115%

Ieșire de monitorizare: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. stare ușă)

Temperatură de funcționare: -10°C la 55°C

Uși compatibile: lemn și sticlă fără cadru

SECUREENTRY-ML200

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Încuietoare electromagnetică cu două fire pentru o singură ușă de intrare
Puterea magnetului	Până la 280 kg
Tensiune	DC12V și 24V
Curent de funcționare a intrării	450 mA
Toleranța de tensiune	115%
Ieșire de monitorizare a senzorului magnetic	(SPDT 1A 12V DC), monitorizează de la distanță starea de blocare sau deblocare a ușii. (ieșire N.C. - ușă deschisă; ieșire N.O. - ușă închisă).
Temperatura de funcționare	-10-55°C
Umiditatea de funcționare	0-95% fără condensare
Dimensiuni de blocare	(L) 25 x (l) 4,8 x (H) 2,6 cm
Dimensiunea plăcii de montaj	(L) 25 x (l) 2,5 x (H) 0,6 cm
Dimensiunea plăcii de armătură	(L) 18 x (l) 3,8 x (H) 1,1 cm

Finisaje speciale pentru magnet și placa armăturii	zinc
Dimensiunile pachetului	26,7 x 6,5 x 6 cm
Greutatea produsului	1,85 kg
Greutate cu ambalaj	5 kg