SECUREENTRY-CR30LF

/ Fișă tehnică

Control acces card 125 kHz cititor RFID rezistent la apă IP66...

GTIN: 5907614668853



Tip dispozitiv: cititor de carduri RFID de exterior (doar cititor, necesită controler extern)

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri standard EM)

Interfață: Wiegand 26

Rază de citire: 0–5 cm

Grad de protecție: IP66

Temperatură de funcționare: -40°C la +60°C

Alimentare: 9–18V DC, ≤30 mA

Dimensiuni: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garanție	1 an
Tip de dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului
Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26
Tipul de verificare	Card RFID
Distanța de citire	0-5 cm
Controlul accesului	da
Tensiune	9-18V DC
Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM
Curent de funcționare	≤30mA
Temperatura de funcționare	-40°C - 60°C
Umiditatea de funcționare	10%-98%
Dimensiunile produsului	12 x 7,5 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Greutatea produsului	155 g
Greutatea produsului cu ambalaj	195 g