

# Control acces card 125 kHz cititor RFID rezistent la apă IP66 SecureEntry-CR30LF

SKU: SecureEntry-CR30LF | EAN: 5907614668853



125 kHz



**Tip dispozitiv:** cititor de carduri RFID de exterior (doar cititor, necesită controler extern)

**Tehnologie RFID:** 125 kHz (cipuri standard EM)

**Interfață:** Wiegand 26

**Rază de citire:** 0-5 cm

# Control acces card 125 kHz cititor RFID rezistent la apă IP66 SecureEntry-CR30LF

Model	SecureEntry-CR30LF	Garanție	1 an
Tip de dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului	Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26	Tipul de verificare	Card RFID
Distanța de citire	0-5 cm	Controlul accesului	da
Tensiune	9-18V DC	Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM	Curent de funcționare	≤30mA
Temperatura pracy	-40°C - 60°C	Umiditatea de funcționare	10%-98%
Dimensiunile produsului	12 x 7,5 x 2 cm	Dimensiunile pachetului	14,1 x 8,5 x 3,7 cm
Greutatea produsului	155 g	Greutatea produsului cu ambalaj	195 g

