

Cititor RFID pentru controlul accesului pentru carduri de 125 kHz Rezistent IP66 SecureEntry-CR20LF

SKU: SecureEntry-CR20LF | EAN: 5907614668839



Tip dispozitiv: cititor de carduri RFID pentru control acces

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri standard EM)

Interfață: Wiegand 26

Rază de citire: 0-5 cm

Cititor RFID pentru controlul accesului pentru carduri de 125 kHz Rezistent IP66 SecureEntry-CR20LF

Model	SecureEntry-CR20LF	Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului	Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26	Tipul de verificare	Card RFID 125 kHz
Distanța de citire	0-5 cm	Controlul accesului	tak
Tensiune	9-18V DC	Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM	Temperatura de funcționare	-40°C - 60°C
Umiditatea de funcționare	10%-98%	Dimensiunile produsului	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	14 x 8,5 x 3,6 cm	Greutatea produsului	105 g
Greutatea produsului cu ambalaj	145 g		

