SECUREENTRY-CR20LF

/ Fișă tehnică

Cititor RFID pentru controlul accesului pentru carduri de 125 kHz Rezistent...

GTIN: 5907614668839



Tip dispozitiv: cititor de carduri RFID pentru control acces

Tehnologie RFID: 125 kHz (cipuri standard EM)

Interfață: Wiegand 26

Rază de citire: 0–5 cm

Grad de protecție: IP66

Temperatură de funcționare: -40°C la 60°C

Alimentare: 9–18V DC

Dimensiuni: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Specificații





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garanție	1 an
Tip dispozitiv	Cititor RFID cu control al accesului
Carduri RFID acceptate	125 kHz
Interfață	Wiegand 26
Tipul de verificare	Card RFID 125 kHz
Distanța de citire	0-5 cm
Controlul accesului	tak
Tensiune	9-18V DC
Gradul de protecție	IP66
Tipuri de cipuri lizibile	EM
Temperatura de funcționare	-40°C - 60°C
Umiditatea de funcționare	10%-98%
Dimensiunile produsului	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensiunile pachetului	14 x 8,5 x 3,6 cm
Greutatea produsului	105 g

Greutatea produsului cu ambalaj	145 g