


Cititor de coduri QR 2D cu senzor CMOS, staționar cu cablu RS232 HD340

SKU: HD340-RS232 | EAN: 5907614664503



Tip: cititor QR și de coduri de bare staționar (desktop)

Interfață: RS232

Mod de scanare: automat (senzor de mișcare, la abordarea codului)

Viteza de scanare: până la 200 scanări/secundă

Cititor de coduri QR 2D cu senzor CMOS, staționar cu cablu RS232 HD340

Model	HD340-RS232	Garanție	2 ani
Culoare	negru	Material	ABS
Sursă de lumină	LED	Matricea	CMOS
Rezoluție	644x488	Confirmarea scanării	bip
Viteza de scanare	200 scanări/secundă	Unghi de scanare	360 de grade
Sursă de alimentare	5V	Interfață	RS232, COM virtual
Rezistență la cădere	până la 1,6 metri	Dimensiunile dispozitivului	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensiunile pachetului	17 x 9 x 6 cm	Greutatea dispozitivului	135 g
Greutate cu ambalaj	170 g	Coduri 1D lizibile	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CodaBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, CODE 11, MSI Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded
Coduri 2D lizibile	QR, DataMatrix, PDF417, Micro QR, HanXin	Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie), 2D (multidimensional)	Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu	Suport cititor	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da	Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automatically (after approaching the code)	Receptor USB	Nu

