HD340-RS232

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri QR 2D cu senzor CMOS, staționar cu cablu RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Tip: cititor QR și de coduri de bare staționar (desktop)

Interfață: RS232

Mod de scanare: automat (senzor de mișcare, la abordarea codului)

Viteza de scanare: până la 200 scanări/secundă

Senzor: CMOS

Coduri scanate: coduri de bare 1D și 2D (inclusiv QR, Data Matrix) de pe etichete imprimate și ecrane de telefon/LCD

Rezistență la cădere: până la 1,6 metri

Caracteristici suplimentare: prefix/suffix configurabil, adecvat pentru integrarea POS

HD340-RS232

/ Specificații





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garanție	2 ani
Culoare	negru
Material	ABS
Sursă de lumină	LED
Rezoluție	644x488
Confirmarea scanării	bip
Viteza de scanare	200 de scanări pe secundă
Unghiul de scanare	360 de grade
Alimentare	5V
Rezistență la cădere	până la 1,6 metri
Dimensiunile dispozitivului	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensiunile ambalajului	17 x 9 x 6 cm
Greutatea dispozitivului	135 g
Greutate cu ambalaj	170 g

HD340-RS232

Coduri 1D citibile	Industrial 2 din 5, Matricea 2 din 5, RSS-14, RSS-Expandit, RSS-Limitat, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Coduri 2D citibile	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Stație de andocare	Nu
Interfață	RS232, COM virtual
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod)
Receptor USB	Nu