

Cititor de carduri RFID cu fir MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz, conexiune USB la computer, mini scanner RFID HD-RD30C

SKU: HD-RD30C | EAN: 5907614660857



**Frecvența de funcționare:** 125 kHz, 13,56 MHz

**Metoda de citire:** automat

**Confirmarea citirii:** semnal luminos și sonor

**Sursă de alimentare:** USB DC 5V

## Cititor de carduri RFID cu fir MIFARE UNIQUE 125 kHz + 13,56 MHz, conexiune USB la computer, mini scanner RFID HD-RD30C

Model	HD-RD30C	Material	ABS
Metoda de citire	automat	Confirmarea scanării	semnal luminos si sonor
Viteza de citire	până la 200 ms	Distanța de citire	0,5-80 mm
Timp între citiri	0,5 s	Frecvența de funcționare	125 kHz, 13,56 MHz
Alimentare	USB DC 5V	Interfață	USB
Dimensiunile dispozitivului	105 x 68 x 10 mm	Dimensiunile ambalajului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	140 g	Greutate cu ambalaj	310 g
Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C	Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditate de funcționare	0 până la 90%	Umiditate de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale	Tipuri de cipuri citibile	Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K, EM4100, EM4200, EM4305, Mifare 1K S50, Mifare Plus S2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus X4K, Mifare S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577

