HD-RD30C

/ Fișă tehnică

Cititor de carduri RFID cu fir pentru carduri compatibile cu MIFARE și...

GTIN: 5907614660857



Frecvența de funcționare: 125 kHz, 13,56 MHz

Metoda de citire: automat

Confirmarea citirii: semnal luminos și sonor

Sursă de alimentare: USB DC 5V

HD-RD30C





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Material	ABS
Metoda de citire	automat
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de citire	până la 200 ms
Distanța de citire	0,5-80 mm
Timp între citiri	0,5 s
Frecvența de funcționare	125 kHz, 13,56 MHz
Alimentare	USB DC 5V
Interfață	USB
Dimensiunile dispozitivului	105 x 68 x 10 mm
Dimensiunile ambalajului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	140 g
Greutate cu ambalaj	310 g
Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C
Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C

Umiditate de funcționare	0 până la 90%
Umiditate de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale
Tipuri de cipuri citibile	compatibil cu MIFARE 1K S50, compatibil cu MIFARE DESFire 2K, compatibil cu MIFARE DESFire 4K, compatibil cu MIFARE DESFire 8K, compatibil cu MIFARE Plus S2K, compatibil cu MIFARE Plus S4K, compatibil cu MIFARE Plus X2K, compatibil cu MIFARE Plus X4K, compatibil cu MIFARE S70, EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100