HD10C

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri de bare cu un suport cablat, scanare automată a codurilor...

GTIN: 5907614662066



Tipul codurilor scanate: coduri de bare 1D de pe etichete de hârtie și ecrane LCD/LED/OLED

Senzor de scanare: matrice CCD

Mod de scanare: manual / automat (hands-free cu suport)

Viteză de scanare: 200 scanări pe secundă

Interfață: USB

Funcții suplimentare: citirea codurilor inversate, prefix/sufix programabil

Setul include: scaner, suport dedicat, cablu USB, manual de utilizare

HD10C

/ Specificații





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garanție	2 ani
Sursă de lumină	LED de 620 nm
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de citire	200 ori/secundă
Lungimea cablului	140 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiunile suportului	24 x 12 x 12 cm
Dimensiunile ambalajului	18,5 x 12 x 8,5 cm
Greutatea dispozitivului	300 g
Greutate cu ambalaj	370 g
Temperatura de funcționare	-20 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40 - 60°C
Coduri 1D citibile	alte unidimensionale, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Interfață	USB
Coduri citite	1D (linie)
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Motor de scanare	CCD
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Da
Receptor USB	Nu
Rază lungă	Nu