HD-RD20X

/ Fișă tehnică

LF Cititor RFID pentru carduri de proximitate, cu fir, 125 kHz, compact, USB...

GTIN: 5907614660147



Frecvența de funcționare: 125 kHz

Metoda de citire: automat

Confirmarea citirii: semnal luminos și sonor

Viteza de citire: până la 200 ms

HD-RD20X

/ Specificații





Model	HD-RD20X
EAN	5907614660147
Material	ABS
Metoda de citire	automat
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de citire	până la 200 ms
Distanța de citire	0,5-80 mm
Timp între citiri	0,5 s
Frecvență	125 kHz
Alimentare	USB DC 5V
Interfață	USB
Lungimea cablului	140 cm
Dimensiunile dispozitivului	94 x 60 x 10 mm
Dimensiunile ambalajului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	130 g
Greutate cu ambalaj	300 g
Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C

Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditate de funcționare	0 până la 90%
Umiditate de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale
Tipuri de cipuri citibile	EM4100, EM4200, EM4305, SMC4001, T5577, TK4100