HD-RD30

/ Fișă tehnică

Cititor de carduri de proximitate RFID UNIQUE 125 kHz, cu fir și interfață...

GTIN: 5907614660109



Frecvență de funcționare: 125 kHz

Distanță de citire: până la 80 mm

Metodă de citire: automată

Confirmare citire: semnal luminos și sonor

Cipuri compatibile: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Interfață: USB (emulare tastatură HID)

Alimentare: USB DC 5V

Plug and play: da, fără drivere

HD-RD30

/ Specificații





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Garanție	2 ani
Material de fabricație	ABS
Metoda de citire	automat
Confirmarea citirii	semnal luminos și sonor
Interfață	USB
Viteza de citire	până la 200 ms
Timp între citiri	0,5 s
Distanța de citire	0,5-80 mm
Frecvența de funcționare	125 kHz
Sursă de alimentare	USB DC 5V
Lungimea cablului	140 cm
Dimensiunile dispozitivului	105 x 68 x 10 mm
Dimensiunile pachetului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	140 g
Greutate cu ambalaj	310 g

Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C
Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditatea de funcționare	0 până la 90%
Umiditatea de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale
Tipuri de cipuri lizibile	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577