

Cititor de carduri RFID cu fir HD-RD30

SKU: HD-RD30 | EAN: 5907614660109



Frecvență de funcționare: 125 kHz
Distanță de citire: până la 80 mm
Metodă de citire: automată
Confirmare citire: semnal luminos și sonor

Cititor de carduri RFID cu fir HD-RD30

Model	HD-RD30	Garanție	2 ani
Material de fabricație	ABS	Metoda de citire	automat
Confirmarea citirii	semnal luminos și sonor	Interfață	USB
Viteza de citire	până la 200 ms	Timp între citiri	0,5 s
Distanța de citire	0,5-80 mm	Frecvența de funcționare	125 kHz
Sursă de alimentare	USB DC 5V	Lungimea cablului	140 cm
Dimensiunile dispozitivului	105 x 68 x 10 mm	Dimensiunile pachetului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	140 g	Greutate cu ambalaj	310 g
Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C	Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditatea de funcționare	0 până la 90%	Umiditatea de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale	Tipuri de cipuri lizibile	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

