HD-S92

/ Fișă tehnică

Cititor staționar de coduri de bare și senzor QR CMOS HD-S92

GTIN: 5907614661106



Tip: cititor staționar de coduri de bare și QR

Senzor: matrice CMOS

Scanare: manuală (buton) / automată (la apropierea codului)

Viteză de scanare: 2200 de scanări pe secundă

Coduri scanate: coduri de bare 1D și 2D (inclusiv QR)

Interfață: USB

Rezistență la căderi: până la 1,5 m

HD-S92

/ Specificații





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garanție	2 ani
Sursă de lumină	LED roșu
Rezoluție	640 x 480, 120 fps
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de scanare	200 de scanări pe secundă
Unghiul de scanare	rotație: 0-360 grade, înclinare: ± 65 grade, înclinare: ± 6 5 grade
Contrastul imprimării	min 25%
Rata de eroare	≤ 1/2 000 000
Tensiune de lucru	5V DC
Curent de funcționare	390 mA (max), 220 mA (tipic)
Lungimea cablului	200 cm
Clasă de protecție	IP54
Rezistență la cădere	până la 1,5 m
Dimensiunile dispozitivului	12 x 11 x 5,3 cm

Dimensiunile ambalajului	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Greutatea dispozitivului	300 g
Greutate cu ambalaj	460 g
Temperatura de funcționare	-20 până la 60°C
Temperatura de depozitare	-40 până la 85°C
Umiditate de funcționare	5% - 95%
Coduri 1D citibile	BC-412, Cod 39 ASCII complet, Cod farmacie italian, Cod poștal chinez, Codabar/NW7, IATA, Industrial 2 din 5, Matricea 2 din 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Toate codurile UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Coduri 2D citibile	Cod aztec, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motor de scanare	CMOS
Metoda de scanare	manual/automat
Coduri citite	1D (linie), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Interfață	USB
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu