HD-RD80

/ Fișă tehnică

Cititor de carduri RFID cu fir, Elegant HD-RD80

GTIN: 5907614660079



Frecvență de funcționare: 125 kHz

Distanță de citire: până la 80 mm

Metodă de citire: automată

Confirmare citire: semnal luminos și sonor

Cipuri compatibile: EM4100, T5577, SMC4001

Interfață: USB (emulare tastatură HID)

Alimentare: USB DC 5V

Design: elegant, compact, ușor

HD-RD80

/ Specificații





Model	HD-RD80
EAN	5907614660079
Garanție	2 ani
Material de construcție	ABS
Metoda de citire	automat
Confirmarea citirii	semnal luminos și sonor
Viteza de citire	până la 200 ms
Distanța de citire	0,5-80 mm
Timp între citiri	0,5 s
Frecvența de funcționare	125 kHz
Sursă de alimentare	USB DC 5V
Interfață	USB
Lungimea cablului	140 cm
Dimensiunile dispozitivului	105 x 68 x 14 mm
Dimensiunile pachetului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	140 g
Greutate cu ambalaj	300 g

Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C
Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditatea de funcționare	0 până la 90%
Umiditatea de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale
Tipuri de cipuri lizibile	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577