HD26A

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri de bare, scaner automat, matrice CCD HD26A

GTIN: 5907614662059



Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D de pe etichete de hârtie și ecrane de telefon

Senzor de scanare: matrice CCD

Mod de scanare: manual / automat (fără mâini cu suport)

Viteză de scanare: 200 scanări pe secundă

Interfețe disponibile: USB, Virtual COM

Nivel de protecție: IP54

Setul include: scaner, suport dedicat, cablu USB, manual de utilizare

HD26A

/ Specificații





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Garanție	2 ani
Material	ABS + PC
Confirmarea scanării	Două tipuri de sunete emise
Viteza de citire	200 ori/secundă
Precizia citirii	0,10 mm
Rata de eroare	1/800 de milioane
Contrastul imprimării	min. 25%
Distanța de citire	0,5-500 mm
Lungimea cablului	150 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensiunile suportului	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensiunile ambalajului	17,5 x 9 x 6 cm
Greutatea dispozitivului	240 g
Greutate cu ambalaj	360 g

Temperatura de funcționare	0 până la 45 °C
Temperatura de depozitare	-40 până la 60°C
Umiditate de funcționare	5 până la 95%
Umiditate de depozitare	5 până la 95%
Coduri 1D citibile	BC-412, Cod 39 ASCII complet, Codebar/NW7, IATA, Industrial 2 din 5, Matricea 2 din 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Toate codurile UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Coduri citite	1D (linie)
Interfață	USB, COM virtual
Motor de scanare	CCD
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Da
Receptor USB	Nu