HD-RD20XC

/ Fișă tehnică

Scanner RFID, 13.56 MHz, compatibil cu Mifare, cu fir, USB, compact pentru...

GTIN: 5907614660840



Frecvența de funcționare: 13,56 MHz

Viteza de citire: până la 200 ms

Metoda de citire: automat

Sursă de alimentare: USB DC 5V

HD-RD20XC

/ Specificații





Model	HD-RD20XC
EAN	5907614660840
Material	ABS
Metoda de citire	automat
Confirmarea citirii	Semnal luminos și sonor
Viteza de citire	până la 200 ms
Distanța de citire	0,5-80 mm
Timp între citiri	0,5 s
Frecvența de funcționare	13,56 MHz
Alimentare	USB DC 5V
Interfață	USB
Lungimea cablului	140 cm
Dimensiunile dispozitivului	94 x 60 x 10 mm
Dimensiunile ambalajului	125 x 85 x 38 mm
Greutatea dispozitivului	130 g
Greutate cu ambalaj	300 g
Temperatura de funcționare	-10 până la 70°C

Temperatura de depozitare	-20 până la 80°C
Umiditate de funcționare	0 până la 90%
Umiditate de depozitare	0 până la 90%
Format de ieșire	10 caractere zecimale
Tipuri de cipuri citibile	compatibil cu MIFARE 1K S50, compatibil cu MIFARE DESFire 2K, compatibil cu MIFARE DESFire 4K, compatibil cu MIFARE DESFire 8K, compatibil cu MIFARE Plus S2K, compatibil cu MIFARE Plus S4K, compatibil cu MIFARE Plus X2K, compatibil cu MIFARE Plus X4K, compatibil cu MIFARE S70, NTAG213, NTAG215, NTAG216