HD29A

/ Fișă tehnică

HD29A scaner automat de coduri de bare cu suport

GTIN: 5905669434010



Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D (laser)

Mod de scanare: manual (buton declanșator) / automat (fără mâini cu suport)

Viteză de scanare: 200 scanări pe secundă

Interfețe disponibile: USB, USB Virtual COM, RS232

Prefix/sufix programabil: da (inclusiv taste funcționale F11, F9, F7 etc.)

Nivel de protecție: IP54

Setul include: scaner, suport dedicat, cablu USB, manual de utilizare

HD29A



Model	HD29A
EAN	5905669434010
Material	ABS + PC
Sursă de lumină	Laser 650nm
Consum de curent	85 mA
Lungimea cablului	200 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	65 x 165 x 90 mm
Dimensiunile suportului	120 x 150 x 240 mm
Dimensiunile ambalajului	220 x 130 x 90 mm
Greutatea dispozitivului	200 g
Greutate cu ambalaj	350 g
Temperatura de funcționare	0 până la 45 °C
Temperatura de depozitare	-40 până la 60°C
Umiditate de funcționare	5 - 90%
Umiditate de depozitare	5 - 90%

Coduri 1D citibile	chinese code, Cod 128 ASCII complet, Cod 39 ASCII complet, Cod 39 trioptic, GS1 DataBar RSS , IATA, MSI/Plessey, Partea a 2-a din 5, RSS warianty, UCC/EAN 128, UK/Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de scanare	Laser
Coduri citite	1D (linie)
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Memorie integrată	Nu
Stație de andocare	Nu
Interfață	RS232, USB
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Receptor USB	Nu
Viteza de scanare	200 de scanări pe secundă
Confirmarea scanării	semnal luminos, semnal sonor