

HD29A scanner automat de coduri de bare cu suport

SKU: HD29A | EAN: 5905669434010



Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D (laser)

Mod de scanare: manual (buton declanșator) / automat (fără mâini cu suport)

Viteză de scanare: 200 scanări pe secundă

Interfețe disponibile: USB, USB Virtual COM, RS232

HD29A scanner automat de coduri de bare cu suport

Model	HD29A	Material de fabricație	ABS + PC
Sursa de lumină	Laser 650nm	Consumul de energie	85 mA
interfață	USB, RS232	Lungimea cablului	200 cm
Nivelul de securitate	IP54	Dimensiunile dispozitivului	65 x 165 x 90 mm
Dimensiuni stand	120 x 150 x 240 mm	Dimensiunea pachetului	220 x 130 x 90 mm
Greutatea dispozitivului	200 g	Greutate cu ambalaj	350 g
Temperatura de lucru	0 la 45°C	Temperatura de depozitare	-40 la 60°C
Umiditatea de lucru	5 à 90%	Umiditatea de depozitare	5 à 90%
Coduri 1D lizibile	UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 trioptique, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Entrelacé 2 z 5 (ITF), Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS warianty, Chinese 2 z 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code, JATA, GS1 DataBar, RSS	Motor de scanare	Laser
Coduri citite	1D (linie)	Metoda de scanare	automatically (after approaching the code), manual (buton)
Memorie integrată	Nu	Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu	Suport cititor	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu	Receptor USB	Nu
Confirmarea scanării	semnal luminos, semnal sonor		