HD42A

/ Fișă tehnică

Scanner laser de coduri de bare cu fir cu suport HD42A

GTIN: 5905669434027



Tip de coduri scanate: coduri de bare 1D

Sursă de lumină: laser 650 nm

Mod de scanare: manual (trăgaci) / automat (fără mâini cu suport)

Viteză de scanare: 200 scanări pe secundă

Interfețe disponibile: USB

Lungime cablu: 200 cm

Nivel de protecție: IP54

Funcții suplimentare: prefix și sufix programabile, suport inclus

HD42A

/ Specificații





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garanție	2 ani
Material	ABS + PC
Sursă de lumină	Laser 650 nm
Confirmarea scanării	Semnal sonor și vizual
Viteza de scanare	200 de scanări pe secundă
Lățimea de citire	100 mm
Precizia citirii	0.10-0.825 mm
Lungimea cablului	200 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	65 x 135 x 90 mm
Dimensiuni exterioare	153 x 175 x 260 mm
Dimensiunile ambalajului	200 x 140 x 80 mm
Greutatea dispozitivului	115 g
Greutate cu ambalaj	235 g
Temperatura de funcționare	0 - 45°C

Temperatura de depozitare	-40 - 60°C
Umiditate de funcționare	5 - 95%
Coduri 1D citibile	GS1 DataBar extins, GS1 DataBar Limited, Industrial 2 din 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matricea 2 din 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Motor de scanare	Laser
Interfață	RS232, USB
Metoda de scanare	manual/automat
Suport cititor	Da
Memorie integrată	Nu
Coduri citite	1D (linie)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Receptor USB	Nu